



Pieteikums platība  
 Zema spiediena zona  
 paredzēts kompresoriem  
 Īpašas pazīmes  
 Novecošanās un atmosfēras ietekmes izturība  
 Iekšējā kārtā  
 SBR  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena  
 Ārskats  
 SBR gluda virsma  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -25 °C  
 Temperatūra maks.  
 70 °C  
 Darba vides  
 Ūdens  
 Saspiests gaiss ar eļļas miglu

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	BD* gaisam bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	50	Reel
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	50	Reel
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	50	Reel
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	50	Reel
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	50	Reel
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	50	Reel
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	50	Reel

BD = darba spiediens