



Pieteikums platība
 Zema spiediena zona
 paredzēts kompresoriem
 Īpašas pazīmes
 Novecošanās un atmosfēras ietekmes izturība
 Iekšējā kārtā
 SBR
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no augstizturīga sintētiskā pavediena
 Ārskats
 SBR gluda virsma
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Temperatūra maks.
 70 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Saspiests gaiss ar eļļas miglu

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø mm | Ārējais Ø mm | BD* gaisam bar | Spiediena izturība bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m | Unit |
|------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|------|
| KOMP 6-3.5 | 6 | 13 | 20 | 60 | 30 | 50 | Reel |
| KOMP 9-3.5 | 8 | 15 | 20 | 60 | 35 | 50 | Reel |
| KOMP 10-5 | 10 | 18 | 20 | 60 | 40 | 50 | Reel |
| KOMP 13-5 | 13 | 22 | 20 | 60 | 60 | 50 | Reel |
| KOMP 15-6 | 16 | 25 | 20 | 60 | 75 | 50 | Reel |
| KOMP 19-6 | 19 | 29 | 20 | 60 | 90 | 50 | Reel |
| KOMP 25-7 | 25 | 37 | 20 | 60 | 120 | 50 | Reel |

BD = darba spiediens