



Pieteikums platība
 Kalnrūpniecība
 kompresori
 Īpašas pazīmes
 Gluds ārējais pārklājums
 Iekšējā kārtā
 Dabiskais un sintētiskais gumija
 Ieliktnis
 augstas izturības, sintētiski auduma ieliktnī
 Ārskats
 Dabiskais un sintētiskais kaučuks, noturīgs pret nodilumu, pret ozona un atmosfēras iedarbību
 Krāsa
 dzeltens
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Temperatūra maks.
 70 °C
 Darba vides
 Saspiests gaiss

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
KOMP 13-5 G	1/2"	13.0	23	5.0	20.0	60	125	50
KOMP 19-5 G	3/4"	19.0	29	5.0	20.0	60	190	50
KOMP 19-6 G	3/4"	19.0	31	6.0	20.0	60	190	50
KOMP 25-5.5 G	1"	25.4	36	5.5	20.0	60	254	50
KOMP 25-7 G	1"	25.4	39	7.0	20.0	60	254	50
KOMP 32-6 G	1,1/4"	32.0	44	6.0	20.0	60	260	50
KOMP 38-5 G	1,1/2"	38.0	48	5.0	20.0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1,1/2"	38.0	52	7.0	20.0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50.8	66	7.5	20.0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2,1/2"	63.5	84	10.0	20.0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76.2	92	9.0	20.0	60	762	40