



Pieteikums platība  
 Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem  
 Standarts  
 DIN EN ISO 6806  
 Iekšējā kārtā  
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no hromētas tērauda stieples  
 Ārskats  
 nav  
 Krāsa  
 metālisks  
 Temperatūra maks.  
 80 °C  
 Temperatūra min.  
 -35 °C  
 Darba vides  
 Dīzeļdegviela  
 Jēlnafta  
 Smēreļļa  
 nav piemērots benzīniem

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 103	3	1/8"	2	4.5	9.5	20.0	30	60	25	50
SI 104	4	3/16"	3	5.5	10.5	20.0	30	60	25	50
SI 106	6	1/4"	4	7.5	12.5	15.0	25	50	30	50
SI 108	8	5/16"	5	9.0	14.0	15.0	25	50	40	50
SI 110	10	3/8"	6	11.5	18.0	15.0	25	50	45	50
SI 113	12	1/2"	8	14.5	22.0	15.0	25	50	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17.0	25.0	15.0	25	50	70	50

DN = nominālais diametrs, nominālais platums