



Pieteikums platība
 Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
 Standarts
 DIN EN ISO 6806
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no hromētas tērauda stieples
 Ārskats
 nav
 Krāsa
 metālisks
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Temperatūra min.
 -35 °C
 Darba vides
 Dīzeļdegviela
 Jēlnafta
 Smēreļļa
 nav piemērots benzīniem

Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēginājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 103	3	1/8"	2	4.5	9.5	20.0	30	60	25	50
SI 104	4	3/16"	3	5.5	10.5	20.0	30	60	25	50
SI 106	6	1/4"	4	7.5	12.5	15.0	25	50	30	50
SI 108	8	5/16"	5	9.0	14.0	15.0	25	50	40	50
SI 110	10	3/8"	6	11.5	18.0	15.0	25	50	45	50
SI 113	12	1/2"	8	14.5	22.0	15.0	25	50	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17.0	25.0	15.0	25	50	70	50

DN = nominālais diametrs, nominālais platums