



Pieteikums platība
 Zema spiediena šļūtene degvielas cauruļvadiem
 Standarts
 DIN 73379
 Iekšējā kārtā
 Pret eļļu noturīga sintētiskā gumija
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no auduma un viens appinuma ieliktnis no cinkotas tērauda stieples
 Ārskats
 nav
 Krāsa
 metālisks
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Temperatūra min.
 -35 °C
 Darba vietas
 Benzīni
 Dīzeļdegviela
 Jēlnafta
 Smēreļļa

Produkts

Apzīmējums	DN*	Collas	Izmērs	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Izmēģinājuma spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
SI 304	4	3/16"	3	5.5	11.5	30.0	40	60	40	20
SI 306	6	1/4"	4	7.5	13.5	30.0	40	60	50	20
SI 308	8	5/16"	5	9.0	16.0	25.0	35	45	60	20
SI 310	10	3/8"	6	11.5	18.5	25.0	35	45	80	20
SI 313	12	1/2"	8	15.0	23.0	25.0	35	45	80	20
SI 316	16	5/8"	10	17.5	26.0	25.0	35	45	120	20

DN = nominālais diametrs, nominālais platums