



Pieteikums platība  
 Dzesēšanas šķidruma šļūtene  
 Īpašas pazīmes  
 ļoti augsta noturība augstās un zemās temperatūrās  
 ļoti laba noturība pret dzesēšanas šķidrumiem, eļļām un tīrīšanas līdzekļiem  
 ļoti laba noturība pret ozonu, UV un klasiskiem novecošanās procesiem  
 Standarts  
 atbilstoši SAE 20 R3  
 Iekšējā kārtā  
 Silikons, zils  
 Ieliktnis  
 Auduma ieliktnis  
 Ārskats  
 Silikons, zils  
 Krāsa  
 zils  
 Temperatūras diapazons  
 Ūdens + antifrīzs no -50 °C līdz +150 °C  
 Karstais gaiss + 180 °C  
 Darba vides  
 Dzesēšanas šķidrumi  
 karsts gaiss

## Apraksts

silikona mīksts nodrošina ērtu uzstādīšanu

## Produkts

| Apzīmējums         | Iekšējais Ø<br>mm | Ārējais Ø<br>mm | Spiediena izturība<br>bar | Ru_a garums<br>m |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| KUEHLER 08-4 SBL   | 8                 | 16              | 24                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 10-4 SBL   | 10                | 18              | 24                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 12-4 SBL   | 12                | 20              | 24                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 14-4 SBL   | 14                | 22              | 20                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 16-4 SBL   | 16                | 24              | 18                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 18-4 SBL   | 18                | 26              | 18                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 20-4 SBL   | 20                | 28              | 14                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 22-4 SBL   | 22                | 30              | 14                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 25-4.5 SBL | 25                | 34              | 14                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 28-4.5 SBL | 28                | 37              | 14                        | 1 10 20          |
| KUEHLER 30-4.5 SBL | 30                | 39              | 14                        | 1                |
| KUEHLER 32-4.5 SBL | 32                | 41              | 12                        | 1                |
| KUEHLER 35-4.5 SBL | 35                | 44              | 12                        | 1                |
| KUEHLER 38-4.5 SBL | 38                | 47              | 10                        | 1                |
| KUEHLER 40-4.5 SBL | 40                | 49              | 10                        | 1                |
| KUEHLER 45-4.5 SBL | 45                | 54              | 10                        | 1                |
| KUEHLER 48-5.5 SBL | 48                | 59              | 8                         | 1                |
| KUEHLER 50-4.5 SBL | 50                | 59              | 8                         | 1                |
| KUEHLER 57-4.5 SBL | 57                | 66              | 8                         | 1                |
| KUEHLER 60-4.5 SBL | 60                | 69              | 8                         | 1                |
| KUEHLER 65-5.5 SBL | 65                | 76              | 8                         | 1                |
| KUEHLER 70-5.5 SBL | 70                | 81              | 8                         | 1                |
| KUEHLER 80-6 SBL   | 80                | 92              | 8                         | 1                |