



Pieteikums platība
 Pārtikas rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 ļoti lokana un atļauts braukt pāri
 pilnībā bez smaržas un garšas
 homogēns, gluds un bez mīkstinātājiem
 tvaikojošs līdz 130 °C
 Apstiprinājums
 KTW vadlīniju «Caurules», DVGW-W270 un DVGW-VP 549 (DVGW Reg.- Nr: DW-0309BT0079)
 Iekšējā kārta
 īpašs caurspīdīgs plastomēra pārklājums
 Ieliktnis
 PES un divu kordu ieliktnu starpslānis
 Ārskats
 NBR noturīgs pret nodilumu, UV, smērvielām un eļļām
 Krāsa
 zils ar dzeltenu viļņotu līniju
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 90 °C
 Darba vides
 Ūdens

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Ur
AQUAPAL 10-3.6	3/8"	10	3.6	20.0	60	60	40	Ree
AQUAPAL 13-3.6	1/2"	13	3.6	20.0	60	75	40	Ree
AQUAPAL 16-3.6	5/8"	16	3.6	20.0	60	95	40	Ree
AQUAPAL 19-4.2	3/4"	19	4.2	20.0	60	110	40	Ree
AQUAPAL 22-4.5	7/8"	22	4.5	20.0	60	130	40	Ree
AQUAPAL 25-4.5	1"	25	4.5	20.0	60	145	40	Ree
AQUAPAL 32-4.5	1,1/4"	32	5.5	20.0	60	280	40	Ree
AQUAPAL 38-6.5	1,1/2"	38	6.5	20.0	60	330	40	Ree
AQUAPAL 50-7.5	2"	50	7.5	20.0	60	435	40	Ree