



Pieteikums platība  
Pārtikas rūpniecība  
Īpašas pazīmes  
ļoti lokana un atļauts braukt pāri  
pilnībā bez smaržas un garšas  
homogēns, gluds un bez mīkstinātājiem  
tvaikojošs līdz 130 °C  
Apstiprinājums  
KTW vadlīniju «Caurules», DVGW-W270 un DVGW-VP 549 (DVGW Reģ.- Nr: DW-0309BT0079)  
Iekšējā kārta  
īpašs caurspīdīgs plastomēra pārklājums  
Ieliktnis  
PES un divu kordu ieliktnu starpslānis  
Ārskats  
NBR noturīgs pret nodilumu, UV, smērvielām un eļļām  
Krāsa  
zils ar dzeltenu viļņotu līniju  
Temperatūra min.  
-20 °C  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Darba vides  
Ūdens

## Produkts

| Apzīmējums     | Collas | Iekšējais Ø<br>mm | Sieniņu biezums<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>bar | Spiediena izturība<br>bar | Min. liekuma rādiuss<br>mm | Ru__a garums<br>m | Ur  |
|----------------|--------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-----|
| AQUAPAL 10-3.6 | 3/8"   | 10                | 3.6                   | 20.0                            | 60                        | 60                         | 40                | Ree |
| AQUAPAL 13-3.6 | 1/2"   | 13                | 3.6                   | 20.0                            | 60                        | 75                         | 40                | Ree |
| AQUAPAL 16-3.6 | 5/8"   | 16                | 3.6                   | 20.0                            | 60                        | 95                         | 40                | Ree |
| AQUAPAL 19-4.2 | 3/4"   | 19                | 4.2                   | 20.0                            | 60                        | 110                        | 40                | Ree |
| AQUAPAL 22-4.5 | 7/8"   | 22                | 4.5                   | 20.0                            | 60                        | 130                        | 40                | Ree |
| AQUAPAL 25-4.5 | 1"     | 25                | 4.5                   | 20.0                            | 60                        | 145                        | 40                | Ree |
| AQUAPAL 32-4.5 | 1,1/4" | 32                | 5.5                   | 20.0                            | 60                        | 280                        | 40                | Ree |
| AQUAPAL 38-6.5 | 1,1/2" | 38                | 6.5                   | 20.0                            | 60                        | 330                        | 40                | Ree |
| AQUAPAL 50-7.5 | 2"     | 50                | 7.5                   | 20.0                            | 60                        | 435                        | 40                | Ree |