



Pieteikums platība
Pārtikas rūpniecība
Īpašas pazīmes
Nesatur ftalātus saskaņā ar testiem, kas veikti atbilstoši 1907/2006 / EK (REACH)
Apstiprinājums
Atbilst FDA 21 CFR 177.2600
EUROPEAN REGULATION 1935/2004/EC
DM 21.03.73 E SEGUENTI
EUROPEAN REGULATION 1935/2004/EC
JAPAN-MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE NOTICE NO.370,1959 AND NO.201,2006
RAL REGISTRATION G-72
Standarts
Atbilstoši Eiropas standartiem un FDA direktīvai
Iekšējā kārtā
īpašā NBR gumija - bez smaržas un toksīniem, vispārēji piemērota pārtikas produktiem, balta
Ieliktnis
augstas izturības, sintētiski auduma ieliktni un tērauda stieples spirāle
Ārskats
sintētiskā gumija ar lielu nodiluma, ozona un atmosfēras izturību
Krāsa
zils
Temperatūra min.
-40 °C
Temperatūra maks.
80 °C
Darba vides
piens
pārtikas eļļa
utt.

Norādot

Mazgāšanai ar mazgāšanas līdzekļiem, šļūtene īslaicīgi iztur līdz 110 °C.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Collas	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m
MILK SD 19-6	19	31	6	-	-	-	-	-
MILK SD 25-6	25	37	6	-	-	-	-	-
MILK SD 32-6	32	-	6	-	-	-	-	-
MILK SD 38-7	38.0	52.0	7.0	1,1/2"	10.0	30	120	40
MILK SD 40-7	38.0	50.0	6.0	1,1/2"	10.0	30	115	40
MILK SD 45-7	44.5	59.0	7.0	1.3/4"	10.0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	63.5	75.5	6.0	2,1/2"	10.0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	50.8	66.0	7.5	2"	10.0	30	160	40
MILK SD 75-8	76.0	90.0	7.0	3"	10.0	30	230	40