



Savienojums 1 + 2  
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās  
Standarts  
DIN 74323  
DIN 74324  
ISO 7268-2  
ISO 7375-2  
DIN 73378  
DIN 74310-2  
Apstiprinājums  
German Technical Surveyance Association (TÜV)-type approved (Certificate R 9910199)  
Temperatūra maks.  
90 °C  
Temperatūra min.  
-40 °C  
Materiāls  
Polyurethane (PUR)

## Produkts

| Apzīmējums     | G1 + G2    | Iekšējais Ø nom.<br>mm | Ārējais Ø nom.<br>mm | Sieniņu biezums<br>mm | Garums<br>m | Krāsa    |
|----------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| K- 07 10 13 21 | M 16 x 1.5 | 8.0                    | 12.0                 | 2.0                   | 4.50        | melns    |
| K- 07 10 13 22 | M 16 x 1.5 | 8.0                    | 12.0                 | 2.0                   | 4.50        | dzeltens |
| K- 07 10 13 23 | M 16 x 1.5 | 8.0                    | 12.0                 | 2.0                   | 4.50        | sarkans  |
| K- 07 10 13 24 | M 16 x 1.5 | 8.0                    | 12.0                 | 2.0                   | 5.50        | melns    |
| K- 07 10 13 25 | M 16 x 1.5 | 8.0                    | 12.0                 | 2.0                   | 5.50        | dzeltens |
| K- 07 10 13 26 | M 16 x 1.5 | 8.0                    | 12.0                 | 2.0                   | 5.50        | sarkans  |