

# K-SPIR SCHL KUPPL SET LKM

## NW 7,4

Spiral hose and coupling kit with pushbutton-type safety coupling (DN 7.4) and push-in plug, galvanised steel



Ekspluatācijas temperatūra

-40 °C to +74 °C

Pieslēguma veids

with pushbutton safety coupling NW 7.4 steel nipple galvanised

## Apraksts

Nav piemērota darbarīkiem, kas rada triecienus vai pulsāciju!

## Norādot

Citi dati pieejami pēc pieprasījuma.

## Produkts

Apzīmējums	Ø šļūtenei iekšpusē mm	Ø šļūtenei ārpusē mm	Ø ārējam tinumam mm	Max. working pressure resistance at 23°C bar	maks. darba garums m
K- 07 10 12 71	5.0	8.0	40	10	3.0
K- 07 10 12 73	5.0	8.0	40	10	6.0
K- 07 10 12 75	5.0	8.0	40	10	7.5
K- 07 10 12 80	6.3	9.5	60	10	3.0
K- 07 10 12 82	6.3	9.5	60	10	6.0
K- 07 10 12 84	6.3	9.5	60	10	7.5
K- 07 10 12 78	6.3	9.5	60	10	10.0
K- 07 10 12 89	8.0	12.0	80	9	3.0
K- 07 10 12 91	8.0	12.0	80	9	6.0
K- 07 10 12 93	8.0	12.0	80	9	7.5
K- 07 10 12 87	8.0	12.0	80	9	10.0