

TF 100 S

PTFE šļūtene, gluda, 1 appinums, smaga

HANSA FLEX

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Izmantošana
Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Pieteikums platība
Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai
Modelis
Gluds Inline no balta PTFE
biezas sienas
flexible
Īpašības
Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes
Šļūtenes materiāls
PTFE (politetrafluoretilēns)
Appinums
1 appinums no 1.4301
Temperatūra min.
-70 °C
Temperatūra maks.
260 °C

Norādot

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).

Temp.: 20 °C/50 °C/70 °C/120 °C/170 °C/220 °C

Faktors: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø min. mm	Iekšējais Ø maks. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Min. liekuma rādiuss mm
TF 104 S	4.8	5.2	8.7	1.00	333.0	50
TF 106 S	6.0	6.6	10.2	1.00	306.0	60
TF 108 S	7.7	8.3	11.7	1.00	266.0	100
TF 110 S	9.7	10.3	14.2	1.30	233.0	120
TF 113 S	12.6	13.4	17.2	1.30	200.0	135
TF 116 S	15.6	16.4	20.2	1.50	166.0	165
TF 120 S	19.2	20.0	23.8	1.50	133.0	190