

# TF 100 S

PTFE šļūtene, gluda, 1 appinums, smaga

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



Izmantošana  
Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media  
Pieteikums platība  
Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai  
Modelis  
Gluds Inline no balta PTFE  
biezas sienas  
flexible  
Īpašības  
Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes  
Šļūtenes materiāls  
PTFE (politetrafluoretilēns)  
Appinums  
1 appinums no 1.4301  
Temperatūra min.  
-70 °C  
Temperatūra maks.  
260 °C

## Norādot

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.<br>  
(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>

Temp.: 20 °C/50 °C/70 °C/120 °C/170 °C/220 °C<br>

Faktors: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø min. mm	Iekšējais Ø maks. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Min. liekuma rādiuss mm
TF 104 S	4.8	5.2	8.7	1.00	333.0	50
TF 106 S	6.0	6.6	10.2	1.00	306.0	60
TF 108 S	7.7	8.3	11.7	1.00	266.0	100
TF 110 S	9.7	10.3	14.2	1.30	233.0	120
TF 113 S	12.6	13.4	17.2	1.30	200.0	135
TF 116 S	15.6	16.4	20.2	1.50	166.0	165
TF 120 S	19.2	20.0	23.8	1.50	133.0	190