

# TF 100 S

PTFE šļūtene, gluda, 1 appinums, smaga

**HANSA FLEX**

OFICIĀLĀ LATVIJAS PĀRSTĀVNICĪBA



## Izmantošana

Medium pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media

Pieteikums platība

Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai

Modelis

Gluds Inline no balta PTFE

biezas sienas

flexible

Īpašības

Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes

Šļūtenes materiāls

PTFE (politetrafluoretilēns)

Appinums

1 appinums no 1.4301

Temperatūra min.

-70 °C

Temperatūra maks.

260 °C

## Norādot

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

No 20 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.<br>

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>

Temp.: 20 °C/50 °C/70 °C/120 °C/170 °C/220 °C<br>

Faktors: 1,00 / 0,90 / 0,85 / 0,65 / 0,40 / 0,18

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø min. mm	Iekšējais Ø maks. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Min. liekuma rādiuss mm
TF 104 S	4.8	5.2	8.7	1.00	333.0	50
TF 106 S	6.0	6.6	10.2	1.00	306.0	60
TF 108 S	7.7	8.3	11.7	1.00	266.0	100
TF 110 S	9.7	10.3	14.2	1.30	233.0	120
TF 113 S	12.6	13.4	17.2	1.30	200.0	135
TF 116 S	15.6	16.4	20.2	1.50	166.0	165
TF 120 S	19.2	20.0	23.8	1.50	133.0	190