

**Izmantošana**

Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media

**Pieteikums platība**

Galvenokārt ķīmiskajai un pārtikas rūpniecībai

**Modelis**

white PTFE smooth hose

**Īpašības**

Pateicoties gludajam iekšējam kanālam, šļūtenē nerodas nogulsnes

Piemērota pārtikas produktiem

**Šļūtenes materiāls**

PTFE (politetrafluoretilēns)

**Krāsa**

Natural

**Temperatūra min.**

-200 °C

**Temperatūra maks.**

260 °C

**Apstiprinājums**

Pamatmateriāls ir apstiprināts atbilstoši FDA prasībām.

**Norādīt**

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

No 50 °C jāņem vērā spiediena samazinājuma faktors.<br>

(Maks. darba spiediens = darba spiediens x faktors).<br>

Faktors: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

**Produkts**

Apzīmējums	Ø AD mm	Ø ID mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Izgatavošanas garums maks. m	Ru_a garums m	Unit
PTFE 2/4 NATUR	4.00	2.00	1.00	20.0	300	50	Reel
PTFE 4/6 NATUR	6.00	4.00	1.00	12.0	500	50	Reel
PTFE 6/8 NATUR	8.00	6.00	1.00	8.5	100	50	Reel
PTFE 6/10 NATUR	10.00	6.00	2.00	15.0	50	50	Reel
PTFE 7/10 NATUR	10.00	7.00	1.50	10.5	50	50	Reel
PTFE 8/10 NATUR	10.00	8.00	1.00	7.0	50	50	Reel
PTFE 10/12 NATUR	12.00	10.00	1.00	5.5	100	50	Reel