


PVC šlūtene ar appinuma ieliktni



Pieteikums platība  
 Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.  
 Īpašas pazīmes  
 Cietība: apm. 77° pēc Šora A  
 labai draudzīgs un bez smagajiem metāliem  
 nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos  
 iespējams izmantot sterilās stacijās  
 noturīgs caurspīdīgums  
 īpaši lokans  
 Iekšējā kārta  
 Mīkstais PVC  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no auduma  
 Ārskats  
 Mīkstais PVC  
 Krāsa  
 caurspīdīgs  
 Temperatūra min.  
 -5 °C  
 Temperatūra maks.  
 60 °C  
 Darba vides  
 Ūdens  
 Gaiss

## Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PSG 04-3	4.0	10.0	3.0	20	15	50	Reel
PSG 05-3	5.0	11.0	3.0	20	20	50	Reel
PSG 06-3	6.0	12.0	3.0	20	25	50	Reel
PSG 08-3	8.0	14.0	3.0	20	30	50	Reel
PSG 09-3	9.0	15.0	3.0	15	35	50	Reel
PSG 10-3	10.0	16.0	3.0	15	40	50	Reel
PSG 12-3	12.0	18.0	3.0	15	50	50	Reel
PSG 12-4.5	12.0	21.0	4.5	15	50	50	Reel
PSG 12.5-3	12.5	18.5	3.0	15	50	50	Reel
PSG 13-3	13.0	19.0	3.0	15	60	50	Reel
PSG 13-3.5	13.0	20.0	3.5	15	60	50	Reel
PSG 15-3	15.0	21.0	3.0	10	75	50	Reel
PSG 16-3.5	16.0	23.0	3.5	10	80	50	Reel
PSG 16-4	16.0	24.0	4.0	10	80	50	Reel
PSG 19-3.5	19.0	26.0	3.5	10	80	50	Reel
PSG 19-4	19.0	27.0	4.0	10	100	50	Reel
PSG 19-5	19.0	29.0	5.0	10	100	50	Reel
PSG 22-4	22.0	30.0	4.0	8	180	50	Reel
PSG 25-4	25.0	33.0	4.0	8	200	50	Reel
PSG 25-4.5	25.0	34.0	4.5	8	120	50	Reel
PSG 30-4	30.0	38.0	4.0	7	170	50	Reel
PSG 32-5	32.0	42.0	5.0	7	180	50	Reel
PSG 38-5	38.0	48.0	5.0	6	200	50	Reel
PSG 45-5	45.0	55.0	5.0	4	300	50	Reel
PSG 50-5	50.0	60.0	5.0	4	350	50	Reel

BD = darba spiediens