



Pieteikums platība
 Vispārējā izmantošana gaisam, ūdenim u.c.
 Īpašas pazīmes
 Cietība: apm. 77° pēc Šora A
 labai draudzīgs un bez smagajiem metāliem
 nodilumizturīgs un noturīgs pret novecošanos
 iespējams izmantot sterilās stacijās
 noturīgs caurspīdīgums
 īpaši lokans
 Iekšējā kārta
 Mīkstais PVC
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no auduma
 Ārskats
 Mīkstais PVC
 Krāsa
 sarkans
 Temperatūra min.
 -5 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens
 Gaiss

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
PSG 06-3 ROT	6.0	12.0	3.0	23	25	50	Reel
PSG 08-3 ROT	8.0	14.0	3.0	22	30	50	Reel
PSG 09-3 ROT	9.0	15.0	3.0	19	35	50	Reel
PSG 10-3 ROT	10.0	16.0	3.0	17	40	50	Reel
PSG 13-3.5 ROT	13.0	20.0	3.5	13	60	50	Reel
PSG 19-4 ROT	19.0	27.0	4.0	12	100	50	Reel

BD = darba spiediens