



Pieteikums platība
 Degvielas pārvadāšanas automašīnām
 Īpašas pazīmes
 ūl-, benzīn- und dieselbeständiger Saug-/Druckschlauch Typ Q/T
 elektrischer Widerstand R kleiner 1.000.000 Ohm
 elektrischer Widerstand R durch die Schlauchwand kleiner 1.000.000.000 Ohm
 Standarts
 EN 12115, TRBF131, 2. daļa
 Iekšējā kārtā
 NBR
 Ieliktnis
 viens spirālveida ieliktnis no tērauda stieples ar vara stiepli
 Ārskats
 NBR/SBR (ar rakstu)
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -30 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Visi naftas produktu veidi ar maksimālo aromātisko vielu saturu līdz 50%

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Unit
TW 20	19	31	6.0	16.0	64	65	40	Reel
TW 25	25	37	6.0	16.0	64	90	40	Reel
TW 32	32	44	6.0	16.0	64	120	40	Reel
TW 38	38	51	6.5	16.0	64	155	40	Reel
TW 50	50	66	7.0	16.0	64	215	40	Meter
TW 60	60	75	7.5	16.0	64	300	40	Meter
TW 63	64	80	7.5	16.0	64	275	40	Meter
TW 75	75	91	8.0	16.0	64	330	40	Meter
TW 100	100	116	8.0	16.0	64	450	40	Meter