


# HF 100 (1SN)

Karstā ūdens šļūtene



Pieteikums platība  
Augstspiediena tīrīšanas ierīces  
Standarts  
EN 853 1 SN  
Iekšējā kārtā  
sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu  
Ieliktnis  
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples  
Ārskats  
ekoloģiska sintētiskā gumija  
Krāsa  
zils  
Temperatūra min.  
-10 °C  
Temperatūra maks.  
150 °C  
Garuma izmaiņas  
no +2 % līdz -4 %  
Darba vides  
Ūdens  
Minerāleļļa (līdz +100° C)  
Ūdens un eļļas emulsijas

## Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

## Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
HF 106	6	4	1/4"	6.4	14.1	250.0	900	100
HF 108	8	5	5/16"	8.0	15.7	220.0	850	115
HF 110	10	6	3/8"	9.5	18.1	220.0	720	130
HF 113	12	8	1/2"	12.7	21.4	220.0	640	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums