



Pieteikums platība
Augstspiediena tīrīšanas ierīces
Standarts
EN 853 1 SN
Iekšējā kārtā
sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
ekoloģiska sintētiskā gumija
Krāsa
zils
Temperatūra min.
-10 °C
Temperatūra maks.
150 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Ūdens
Minerāleļļa (līdz +100° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Spiediena izturība bar	Min. liekuma rādiuss mm
HF 106	6	4	1/4"	6.4	14.1	250.0	900	100
HF 108	8	5	5/16"	8.0	15.7	220.0	850	115
HF 110	10	6	3/8"	9.5	18.1	220.0	720	130
HF 113	12	8	1/2"	12.7	21.4	220.0	640	180

DN = nominālais diametrs, nominālais platums