


HW 100 (1SN)

Karstā ūdens šļūtene



Pieteikums platība
Augstspiediena tīrīšanas ierīces
Standarts
EN 853 1 SN
Iekšējā kārtā
sintētiskā gumija - izturīga pret ūdeni, eļļu un karstumu
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no augstizturīgas tērauda stieples
Ārskats
ekoloģiska sintētiskā gumija
Krāsa
Meln
Temperatūra min.
-10 °C
Temperatūra maks.
150 °C
Garuma izmaiņas
no +2 % līdz -4 %
Darba vides
Ūdens
Minerāleļļa (līdz +100° C)
Ūdens un eļļas emulsijas

Norādot

Šļūtenes garuma izmaiņas noskaidro, maksimālā darba spiedienā veicot pārbaudi atbilstoši EN ISO 1402.

Produkts

| Apzīmējums | DN* | Izmērs | Collas | Iekšējais Ø nom. mm | Ārējais Ø nom. mm | Ekspluatācijas spiediens bar | Spiediena izturība bar | Min. liekuma rādiuss mm |
|------------|-----|--------|--------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| HW 106 | 6 | 4 | 1/4" | 6.4 | 13.4 | 250.0 | 900 | 100 |
| HW 108 | 8 | 5 | 5/16" | 8.0 | 15.0 | 220.0 | 850 | 115 |
| HW 110 | 10 | 6 | 3/8" | 9.5 | 17.4 | 220.0 | 720 | 130 |
| HW 113 | 12 | 8 | 1/2" | 12.7 | 20.6 | 220.0 | 640 | 180 |

DN = nominālais diametrs, nominālais platums