



Pieteikums platība  
 Celtniecības rūpniecība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Īpašas pazīmes  
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību  
 īpaši nodilumizturīgs  
 lokans .  
 Iekšējā kārtā  
 Polyurethane (PUR)  
 Ieliktnis  
 cietā PVC spirāle  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Krāsa  
 metāliski zaļš  
 Temperatūra min.  
 -25 °C  
 Temperatūra maks.  
 55 °C  
 Darba vides  
 Labība  
 Cements  
 Grants  
 Granulāti

## Produkts

| Apzīmējums            | Collas | Iekšējais Ø<br>mm | Sieniņu biezums<br>mm | BD* 20°C temperatūrā<br>bar | Vakuums<br>bar | Min. liekuma rādiuss<br>mm | Ru__a garums<br>m | Unit  |
|-----------------------|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------|
| PVC ANTI AB 63-6 PU   | 2,1/2" | 63                | 5.5                   | 4.0                         | 0.7            | 250                        | 50                | Meter |
| PVC ANTI AB 76-6.5 PU | 3"     | 76                | 6.7                   | 4.0                         | 0.7            | 300                        | 30                | Meter |
| PVC ANTI AB 102-7 PU  | 4"     | 102               | 8.5                   | 3.0                         | 0.7            | 400                        | 20                | Meter |
| PVC ANTI AB 127-8 PU  | 5"     | 127               | 9.5                   | 2.5                         | 0.7            | 510                        | 20                | Meter |
| PVC ANTI AB 152-9 PU  | 6"     | 152               | 11.0                  | 2.0                         | 0.7            | 610                        | 20                | Meter |

BD = darba spiediens