



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Īpašas pazīmes
 ievērojama svara samazināšana
 Gluds ārējais pārklājums
 daudzpusīgas izmantošanas iespējas
 Iekšējā kārtā
 PVC
 Ieliktnis
 četrstūrains PVC spirāle, antracīts
 Ārskats
 PVC
 Krāsa
 oranžs
 Temperatūra min.
 -25 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Ūdens utt.

Apraksts

Plastmasas sūkšanas un spiediena šļūtene ekspluatācijas ūdenim un vircai, veicot tīrīšanu un iztukšošanu.

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Vakuums bar	Min. Liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m	Un
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4.00	6.5	0.9	204	50	Mete
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5.00	5.5	0.9	304	20	Mete
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7.50	4.5	0.9	408	20	Mete
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5.50	4.0	0.9	440	20	Mete
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6.50	3.5	0.9	508	20	Mete
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7.00	3.0	0.9	608	20	Mete

BD = darba spiediens