



Pieteikums platība
 Pārtikas rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 Īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību
 Iekšējā kārtā
 PVC, piemērots pārtikas produktiem
 Ieliktnis
 iedarināta tērauda stieple spirālē
 Ārskats
 PVC, piemērots pārtikas produktiem
 Krāsa
 Transparent
 Temperatūra min.
 -5 °C
 Temperatūra maks.
 60 °C
 Darba vides
 Augļu sulas
 Minerālūdens
 Vīni
 šķidri pārtikas produkti ar alkohola saturu līdz 15%

Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø nom. mm	Ārējais Ø nom. mm	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. Liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
PVC 10 TRANSP ST	3/8"	10.0	16.0	21	0.90	20	50	Reel
PVC 12 TRANSP ST	1/2"	12.0	17.8	21	0.90	25	50	Reel
PVC 16 TRANSP ST	5/8"	16.0	21.7	18	0.90	35	50	Reel
PVC 19 TRANSP ST	3/4"	20.0	27.1	15	0.90	50	50	Reel
PVC 25 TRANSP ST	1"	25.4	33.3	15	0.90	60	50	Reel
PVC 32 TRANSP ST	1,1/4"	31.8	40.1	13	0.90	75	50	Reel
PVC 38 TRANSP ST	1,1/2"	38.1	46.7	12	0.90	90	30	Reel
PVC 51 TRANSP ST	2"	50.8	61.1	9	0.80	125	30	Reel
PVC 63 TRANSP ST	2,1/2"	63.0	75.0	7	0.70	150	30	Reel
PVC 76 TRANSP ST	3"	76.0	89.9	6	0.70	195	30	Reel
PVC 102 TRANSP ST	4"	101.6	116.3	6	0.60	300	30	Reel