



Pieteikums platība  
 Celtniecības rūpniecība  
 Lauksaimniecības tehnika  
 Īpašas pazīmes  
 īpaši izturīga, lokana, noturīga pret spiedienu, nodilumu, ultravioletajiem stariem un apkārtējās vides iedarbību  
 nedaudz rievots ārējais vāks  
 Iekšējā kārtā  
 stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC  
 Ieliktnis  
 pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC  
 Ārskats  
 stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC  
 Temperatūra min.  
 -5 °C  
 Temperatūra maks.  
 60 °C  
 Darba vides  
 Ūdens

## Norādot

Visi apzīmējumi, piemēram "-6", nav attiecināmi uz sienu biezumu.

## Produkts

Apzīmējums	Collas	Iekšējais Ø mm	Sieniņu biezums mm	BD* 20°C temperatūrā bar	Spiediena izturība bar	Vakuums bar	Min. liekuma rādiuss mm	Ru__a garums m
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3.0	8.0	25	0.7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3.0	7.0	21	0.6	105	50
PVC WAS 32-6	1,1/4"	32	3.0	6.0	21	0.6	125	50
PVC WAS 38-6	1,1/2"	38	3.5	6.0	18	0.6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4.5	5.0	15	0.6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2,1/2"	60	4.5	4.5	13	0.6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4.5	3.5	12	0.6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5.0	3.0	11	0.6	395	30

BD = darba spiediens