



Pieteikums platība
 Lauksaimniecības tehnika
 Īpašas pazīmes
 paredzēts lielām slodzēm
 izturīgs pret spiedienu un nodilumu
 lokans
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
 Standarts
 ISO 1307
 Iekšējā kārta
 stabils, ļoti lokans, gluds, plastificēts PVC
 Ieliktnis
 pastiprinošā spirāle no triecienizturīga un spiedes noturīga PVC
 Ārskats
 nedaudz rievota ārējā virsma
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 50 °C
 Darba vides
 Ūdens

Norādot

Particularly suitable for use as a multipurpose hose in agriculture, especially in cold regions

Produkts

| Apzīmējums | Collas | Iekšējais Ø mm | BD* 20°C temperatūrā bar | Spiediena izturība bar | Vakuums bar | Min. liekuma rādiuss mm | Ru_a garums m | Unit |
|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|------------------|-------|
| PVC WAS 25 ELAST | 1" | 25 | 7.0 | 20 | 0.9 | 90 | 50 | Reel |
| PVC WAS 32 ELAST | 1,1/4" | 32 | 6.0 | 17 | 0.9 | 130 | 50 | Reel |
| PVC WAS 38 ELAST | 1,1/2" | 38 | 6.0 | 16 | 0.9 | 140 | 50 | Reel |
| PVC WAS 51 ELAST | 2" | 51 | 5.0 | 15 | 0.9 | 200 | 50 | Reel |
| PVC WAS 63 ELAST | 2,1/2" | 63 | 4.5 | 14 | 0.9 | 275 | 50 | Meter |
| PVC WAS 76 ELAST | 3" | 76 | 4.0 | 12 | 0.9 | 310 | 50 | Meter |
| PVC WAS 90 ELAST | 3.1/2" | 90 | 3.5 | 10 | 0.9 | 375 | 30 | Meter |
| PVC WAS 102 ELAST | 4" | 102 | 3.0 | 10 | 0.9 | 410 | 30 | Meter |
| PVC WAS 110 ELAST | 4.3/8" | 110 | 3.0 | 10 | 0.9 | 450 | 30 | Meter |
| PVC WAS 127 ELAST | 5" | 127 | 2.5 | 9 | 0.9 | 520 | 30 | Meter |
| PVC WAS 152 ELAST | 6" | 152 | 2.0 | 9 | 0.9 | 610 | 30 | Meter |

BD = darba spiediens