



Izmantošana

Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.

Modelis

paralēls rievojums

biezas sienas

plakans rievojums

Šļūtenes materiāls

Nerūsējošais tērauds 1.4541

Appinums

2 appinumi no 1.4301

Temperatūra maks.

550 °C

Temperatūra min.

-200 °C

Temperatūra

attiecas tikai uz šļūteni

Norādot

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktoros.

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

Produkts

| Apzīmējums | Ø ID mm | Ø AD mm | Pielaišanas ID/AD mm | Statiskais liekuma rādiuss mm | Dinamiskais liekuma rādiuss mm | Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar | Vienības svars metrā kg | Izgatavošanas (m) |
|------------|------------|------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| DCB 020 S | 19.50 | 31.20 | 0.40 | 55 | 640 | 120.0 | 1.200 | pēc pieprasījuma |
| DCB 025 S | 25.60 | 39.70 | 0.40 | 70 | 710 | 100.0 | 1.700 | pēc pieprasījuma |
| DCB 032 S | 32.60 | 47.70 | 0.40 | 80 | 790 | 90.0 | 2.100 | pēc pieprasījuma |
| DCB 040 S | 39.60 | 56.00 | 0.50 | 100 | 900 | 80.0 | 2.700 | no 10 līdz 12 |
| DCB 050 S | 51.00 | 69.50 | 0.50 | 130 | 1000 | 65.0 | 4.050 | no 10 līdz 12 |
| DCB 065 S | 65.50 | 90.20 | 0.60 | 175 | 1100 | 50.0 | 5.400 | no 10 līdz 12 |
| DCB 080 S | 76.10 | 102.30 | 0.60 | 200 | 1380 | 40.0 | 5.800 | no 10 līdz 12 |
| DCB 100 S | 102.40 | 129.80 | 1.00 | 250 | 1500 | 32.0 | 8.400 | no 10 līdz 12 |
| DCB 125 S | 127.50 | 157.50 | 1.00 | 325 | 1800 | 25.0 | 8.400 | no 10 līdz 12 |
| DCB 150 S | 151.50 | 183.00 | 1.00 | 375 | 2300 | 20.0 | 9.600 | no 10 līdz 12 |