

**Izmantošana**

Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.

Modelis

paralēls rievojums

biezas sienas

plakans rievojums

Šļūtenes materiāls

Nerūsējošais tērauds 1.4541

Appinums

bez appinuma

Temperatūra maks.

550 °C

Temperatūra min.

-200 °C

Temperatūra

attiecas tikai uz šļūteni

Norādot

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus.

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaižu ID/AD mm	Statiskais liekuma rādiuss mm	Dinamiskais liekuma rādiuss mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Vienības svars metrā kg	Izgatavošanas (m)
DCO 020 S	19.50	28.80	0.80	55	450	3.2	0.420	pēc pieprasījuma
DCO 025 S	25.60	36.50	0.40	70	510	3.2	0.570	pēc pieprasījuma
DCO 032 S	32.60	43.70	0.40	80	560	3.2	0.840	pēc pieprasījuma
DCO 040 S	39.60	52.00	0.50	100	600	2.0	1.020	no 10 līdz 12
DCO 050 S	51.00	65.50	0.50	130	680	2.0	1.700	no 10 līdz 12
DCO 065 S	65.50	85.40	0.60	175	770	2.0	2.400	no 10 līdz 12
DCO 080 S	76.10	97.50	0.60	200	920	2.0	2.600	no 10 līdz 12
DCO 100 S	102.40	125.00	1.00	250	1100	2.0	4.050	no 10 līdz 12
DCO 125 S	127.50	151.50	1.00	325	1310	2.0	3.250	no 10 līdz 12
DCO 150 S	151.50	177.00	1.00	375	1600	1.6	4.100	no 10 līdz 12