



Izmantošana  
 Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.

Modelis  
 paralēls rievojums  
 biezas sienas  
 plakans rievojums  
 Šļūtenes materiāls  
 Nerūsējošais tērauds 1.4541

Appinums  
 bez appinuma

Temperatūra maks.  
 550 °C

Temperatūra min.  
 -200 °C

Temperatūra  
 attiecas tikai uz šļūteni

## Norādīt

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktorus.  
 Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

## Produkts

| Apzīmējums | Ø ID<br>mm | Ø AD<br>mm | Pielaižu<br>ID/AD<br>mm | Statiskais liekuma<br>rādiuss<br>mm | Dinamiskais liekuma<br>rādiuss<br>mm | Ekspluatācijas spiediens<br>20°C (stat.)<br>bar | Vienības svars<br>metrā<br>kg | Izgatavošanas<br>(m) |
|------------|------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| DCO 020 S  | 19.50      | 28.80      | 0.80                    | 55                                  | 450                                  | 3.2   | 0.420                         | pēc pieprasījuma     |
| DCO 025 S  | 25.60      | 36.50      | 0.40                    | 70                                  | 510                                  | 3.2   | 0.570                         | pēc pieprasījuma     |
| DCO 032 S  | 32.60      | 43.70      | 0.40                    | 80                                  | 560                                  | 3.2   | 0.840                         | pēc pieprasījuma     |
| DCO 040 S  | 39.60      | 52.00      | 0.50                    | 100                                 | 600                                  | 2.0   | 1.020                         | no 10 līdz 12        |
| DCO 050 S  | 51.00      | 65.50      | 0.50                    | 130                                 | 680                                  | 2.0   | 1.700                         | no 10 līdz 12        |
| DCO 065 S  | 65.50      | 85.40      | 0.60                    | 175                                 | 770                                  | 2.0   | 2.400                         | no 10 līdz 12        |
| DCO 080 S  | 76.10      | 97.50      | 0.60                    | 200                                 | 920                                  | 2.0   | 2.600                         | no 10 līdz 12        |
| DCO 100 S  | 102.40     | 125.00     | 1.00                    | 250                                 | 1100                                 | 2.0   | 4.050                         | no 10 līdz 12        |
| DCO 125 S  | 127.50     | 151.50     | 1.00                    | 325                                 | 1310                                 | 2.0   | 3.250                         | no 10 līdz 12        |
| DCO 150 S  | 151.50     | 177.00     | 1.00                    | 375                                 | 1600                                 | 1.6   | 4.100                         | no 10 līdz 12        |