

**Izmantošana**

Tā kā šļūtenei biezas sienas, tā ir piemērota augstspiediena pielietojumiem.

**Modelis**

paralēls rievojums

biezas sienas

plakans rievojums

Šļūtenes materiāls

Nerūsējošais tērauds 1.4541

Appinums

1 appinums no 1.4301

Temperatūra maks.

550 °C

Temperatūra min.

-200 °C

Temperatūra

attiecas tikai uz šļūteni

**Norādīt**

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktoros.

Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

**Produkts**

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaišanas ID/AD mm	Statiskais liekuma rādiuss mm	Dinamiskais liekuma rādiuss mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar	Vienības svars metrā kg	Izgatavošanas (m)
DCA 020 S	19.50	30.00	0.40	55	600	75.0	0.800	pēc pieprasījuma
DCA 025 S	25.60	38.10	0.40	70	680	60.0	1.120	pēc pieprasījuma
DCA 032 S	32.60	45.70	0.40	80	750	50.0	1.450	pēc pieprasījuma
DCA 040 S	39.60	54.00	0.50	100	850	45.0	1.820	no 10 līdz 12
DCA 050 S	51.00	67.50	0.50	130	950	40.0	2.900	no 10 līdz 12
DCA 065 S	65.50	87.80	0.60	175	1050	35.0	3.900	no 10 līdz 12
DCA 080 S	76.10	99.90	0.60	200	1280	25.0	4.200	no 10 līdz 12
DCA 100 S	102.40	127.40	1.00	250	1430	20.0	6.200	no 10 līdz 12
DCA 125 S	127.50	154.50	1.00	325	1700	16.0	5.800	no 10 līdz 12
DCA 150 S	151.50	180.00	1.00	375	2100	12.5	6.800	no 10 līdz 12