



Izmantošana
Pateicoties smalkajam rievojumam, piemērots maziem liekuma rādiusiem
Modelis
paralēls rievojums
ar vienu sienu
šaura rievojums
Šļūtenes materiāls
Nerūsējošais tērauds 1.4541
Appinums
bez appinuma
Standarts
DIN EN ISO 10380
Temperatūra maks.
550 °C
Temperatūra min.
-200 °C
Temperatūra
attiecas tikai uz šļūteni

Norādot

Lūdzu, saistībā ar spiediena vērtībām ievērojiet dinamiskos un termiskos samazinājuma faktoros.
Norādītās spiediena vērtības attiecas tikai uz šļūtenēm.

Produkts

Apzīmējums	Ø ID mm	Ø AD mm	Pielaižu ID/AD mm	Statiskais liekuma rādiuss mm	Ekspluatācijas spiediens 20°C (stat.) bar
FPCO 013	12.00	18.60	0.40	21	6.0
FPCO 016	15.00	22.50	0.40	26	3.0
FPCO 020	19.90	28.30	0.40	32	2.2
FPCO 025	24.90	34.80	0.40	37	1.8
FPCO 032	31.80	43.40	0.50	46	1.6
FPCO 040	39.60	52.40	0.50	55	1.2
FPCO 050	49.40	64.80	0.60	65	1.0
FPCO 065	64.00	80.90	0.70	80	0.5
FPCO 080	78.70	99.60	0.80	97	0.7
FPCO 100	101.00	126.50	0.80	113	0.4
FPCO 150	148.20	174.00	1.00	152	0.2