



Pieteikums platība
 Mērīšanas tehnika
 Modelis
 Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem, spraudni
 Iekšējā kārtā
 Poliamīds (PA)
 Piegādes apjoms
 ar putekļu aizsargu
 Ieliktnis
 viens appinuma ieliktnis no aramīda
 Ārskats
 Polyurethane (PUR)
 Temperatūra min.
 -20 °C
 Temperatūra maks.
 100 °C
 Darba vides
 Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM MK 300 S	2	5.5	400	300	35
HFM MK 400 S	2	5.5	400	400	35
HFM MK 630 S	2	5.5	400	630	35
HFM MK 800 S	2	5.5	400	800	35
HFM MK 1000 S	2	5.5	400	1000	35
HFM MK 1500 S	2	5.5	400	1500	35
HFM MK 2000 S	2	5.5	400	2000	35
HFM MK 2500 S	2	5.5	400	2500	35
HFM MK 3200 S	2	5.5	400	3200	35
HFM MK 4000 S	2	5.5	400	4000	35