



Pieteikums platība  
 Mērīšanas tehnika  
 Modelis  
 Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem, spraudni  
 Iekšējā kārtā  
 Poliamīds (PA)  
 Piegādes apjoms  
 ar putekļu aizsargu  
 Ieliktnis  
 viens appinuma ieliktnis no aramīda  
 Ārskats  
 Polyurethane (PUR)  
 Temperatūra min.  
 -20 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Darba vides  
 Šķidrums uz minerāleļļu un glikola bāzes

## Produkts

| Apzīmējums    | Iekšējais Ø<br>mm | Ārējais Ø nom.<br>mm | maks. darba spiediens<br>bar | Garums<br>mm | Min. liekuma rādiuss<br>mm |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|
| HFM MK 300 S  | 2                 | 5.5                  | 400                          | 300          | 35                         |
| HFM MK 400 S  | 2                 | 5.5                  | 400                          | 400          | 35                         |
| HFM MK 630 S  | 2                 | 5.5                  | 400                          | 630          | 35                         |
| HFM MK 800 S  | 2                 | 5.5                  | 400                          | 800          | 35                         |
| HFM MK 1000 S | 2                 | 5.5                  | 400                          | 1000         | 35                         |
| HFM MK 1500 S | 2                 | 5.5                  | 400                          | 1500         | 35                         |
| HFM MK 2000 S | 2                 | 5.5                  | 400                          | 2000         | 35                         |
| HFM MK 2500 S | 2                 | 5.5                  | 400                          | 2500         | 35                         |
| HFM MK 3200 S | 2                 | 5.5                  | 400                          | 3200         | 35                         |
| HFM MK 4000 S | 2                 | 5.5                  | 400                          | 4000         | 35                         |