



Pieteikums platība
Mērīšanas tehnika
Modelis
Caurule DN 2 ar mērsavienojumiem M 16 x 2
Iekšējā kārtā
Poliamīds (PA)
Piegādes apjoms
ar putekļu aizsargu
Ieliktnis
viens appinuma ieliktnis no aramīda
Ārskats
Polyurethane (PUR)
Temperatūra min.
-20 °C
Temperatūra maks.
100 °C
Darba vides
Šķidrumi uz minerāleļļu un glikola bāzes

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	maks. darba spiediens bar	Garums mm	Min. liekuma rādiuss mm
HFM SKE 200	2	5.5	630	200	35
HFM SKE 300	2	5.5	630	300	35
HFM SKE 400	2	5.5	630	400	35
HFM SKE 630	2	5.5	630	630	35
HFM SKE 800	2	5.5	630	800	35
HFM SKE 1000	2	5.5	630	1000	35
HFM SKE 1500	2	5.5	630	1500	35
HFM SKE 2000	2	5.5	630	2000	35
HFM SKE 2500	2	5.5	630	2500	35
HFM SKE 3200	2	5.5	630	3200	35
HFM SKE 4000	2	5.5	630	4000	35