



Pieteikums platība
 Augstspiediena mazgāšana un kanalizācijas skalošana
 Rūpniecība
 Īpašas pazīmes
 Ārkārtīgi nodilumizturīgs augšējais vāks
 noturīgs pret apkārtējās vides iedarbību
 Savienojums 1
 BSP uzgriežņa vītne
 Savienojums 2
 BSP ārējās vītnes, cilindriskas
 Iekšējā kārtā
 SBR
 Ieliktnis
 divi augstizturīgi, sintētiski auduma appinumi
 Ārskats
 NR/BR, gluda virsma
 Krāsa
 Melns
 Temperatūra min.
 -35 °C
 Temperatūra maks.
 80 °C
 Darba vides
 Ūdens

Produkts

Apzīmējums	DN*	Izmērs	Collas	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø mm	Ekspluatācijas spiediens bar	Min. liekuma rādiuss mm	Garums m
KANA 13X040M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	40.00
KANA 13X060M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	60.00
KANA 13X080M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	80.00
KANA 13X120M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	120.00
KANA 13X160M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	160.00
KANA 13X180M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	180.00
KANA 13X200M AB HB	12	8	1/2"	13	25	250.0	70	200.00
KANA 20X040M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	40.00
KANA 20X060M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	60.00
KANA 20X080M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	80.00
KANA 20X120M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	120.00
KANA 20X160M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	160.00
KANA 20X180M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	180.00
KANA 20X200M AB HB	19	12	3/4"	19	31	250.0	95	200.00
KANA 25X040M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	40.00
KANA 25X060M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	60.00
KANA 25X080M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	80.00
KANA 25X120M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	120.00
KANA 25X160M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	160.00
KANA 25X180M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	180.00
KANA 25X200M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	200.00
KANA 25X240M AB HB	25	16	1"	25	39	250.0	110	240.00
KANA 32X040M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	40.00
KANA 32X060M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	60.00
KANA 32X080M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	80.00
KANA 32X120M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	120.00
KANA 32X160M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	160.00
KANA 32X180M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	180.00
KANA 32X200M AB HB	31	20	1,1/4"	32	48	250.0	150	200.00

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.