



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 630 bar  
Modelis  
Pārslēgs  
Current consumption  
maks. 2 A pie 250 VAC; maks. 3 A pie 30 VDC  
Materiāls  
Tērauds  
Savienojums  
Atloks ar 4 caurumiem 31x31 mm  
Aizsardzības klase  
IP 65  
Piegādes apjoms  
ieskaitot skrūvju komplektu  
komplektā ar spraudni

## Apraksts

Virzuļu un spiediena slēdzis

Atkārtojuma precizitāte ir mazāka vai vienāda ar 1% no iestatītās vērtības

Elektriskās komutācijas frekvence vismaz 1 miljonam ciklu

Histerēze no 2,5 līdz 10% atkarībā no spiediena diapazona

Iestatījums, izmantojot skalū

Universāla savienojuma iespēja, izmantojot atsevišķu adapteri/savienojuma plātnes

## Norādīt

The O-ring (NBR 70° Shore A) for the pressure port can be ordered as spare part separately under the following article number: 1 piece OR5.28-1.78

## Produkts

Apzīmējums	Spiediena iestat_anas diapazons min. bar	Spiediena iestatīšanas diapazons maks. bar	Svars kg
HK MAP 040	5	40	0.5
HK MAP 080	4	80	0.5
HK MAP 160	8	160	0.5
HK MAP 320	40	320	0.5
HK MAP 630	50	630	0.5