



Ekspluatācijas spiediens  
maks. 630 bar  
Modelis  
Pārslēgs  
Current consumption  
maks. 2 A pie 250 VAC; maks. 3 A pie 30 VDC  
Materiāls  
Tērauds  
Savienojums  
Atloks ar 4 caurumiem 31x31 mm  
Aizsardzības klase  
IP 65  
Piegādes apjoms  
ieskaitot skrūvju komplektu  
komplektā ar spraudni

## Apraksts

Virzuļu un spiediena slēdzis

Atkārtojuma precizitāte ir mazāka vai vienāda ar 1% no iestatītās vērtības

Elektriskās komutācijas frekvence vismaz 1 miljonam ciklu

Histerēze no 2,5 līdz 10% atkarībā no spiediena diapazona

Iestatījums, izmantojot skalu

Universāla savienojuma iespēja, izmantojot atsevišķu adapteri/savienojuma plātnes

## Norādīt

The O-ring (NBR 70° Shore A) for the pressure port can be ordered as spare part separately under the following article number: 1 piece OR5.28-1.78

## Produkts

| Apzīmējums | Spiediena iestat_anas diapazons min.<br>bar | Spiediena iestatīšanas diapazons maks.<br>bar | Svars<br>kg |
|------------|---|---|-------------|
| HK MAP 040 | 5   | 40  | 0.5         |
| HK MAP 080 | 4   | 80  | 0.5         |
| HK MAP 160 | 8   | 160   | 0.5         |
| HK MAP 320 | 40  | 320   | 0.5         |
| HK MAP 630 | 50  | 630   | 0.5         |