

Spiediena sensors ar analogo un digitālo rādījumu



Ekspluatācijas temperatūra maks.  
80 °C  
Current consumption  
< 70 mA at 24 V  
Ekspluatācijas spriegums  
24 V DC  
Elektriskais pieslēgums  
Apaļš spraudsavienojums M 12 x 1, 4 polu  
Materiāls  
Blīvējums: NBR  
Nerūsošā tērauda korpus  
Daļas, kas saskaras ar materiālu: nerūsējošais tērauds V2A  
Savienojums  
G 1/2" male  
Aizsardzības klase  
IP 67  
Piegādes apjoms  
Bez spraudņa

## Apraksts

Elektronisks spiediena sensors ar analogo un 4 ciparu digitālo rādījumu  
Korpuss pagriežams līdz 350°

1 izejas slēdzis (atvērējs/aizvērējs programmējams)

1 analogā izeja 4...20 / 20...4 mA

2. pārslēgšanas punkta iestatīšanas diapazons – 400 bar (soļos, sākot ar 1 bar)

Precizitāte ± 0,6 % no galavērtības

## Norādot

Rādītāji bez elektroenerģijas padeves nav redzami

## Produkts

Apzīmējums	Mērīšanas diapazons	Svars kg
HK PG24 50 G12 400	no 0 līdz 400 bar	0.6