



Eksploatācijas spiediens
 maks. 1 bar
 Eksploatācijas temperatūra maks.
 80 °C
 Aizsardzības veids
 IP 65
 Eksploatācijas spriegums
 maks. 230V AC
 Elektriskais pieslēgums
 Ierīču spraudnis M3 (3 polu)
 Materiāls
 Blīvējums: NBR
 Pludiņš SK 601 – cietais putu poliuretāns (PU)
 Misīņa cilindriskais slēdzis
 Savienojums
 G 3/4" ārējā vītne
 Histerēze
 ± 5 K

Apraksts

Fiksēts pārslēgšanas punkts (atvērējs) līmeņa un temperatūras iestatišanai

Produkts

Apzīmējums	L mm	Slēgšanas punkts °C	Svars kg
HK NTM M3 140 60NC 280	280	60	0.30
HK NTM M3 140 70NC 280	280	70	0.30
HK NTM M3 140 80NC 280	280	80	0.30
HK NTM M3 190 60NC 280	280	60	0.30
HK NTM M3 190 70NC 280	280	70	0.30
HK NTM M3 190 80NC 280	280	80	0.30
HK NTM M3 320 60NC 370	370	60	0.40
HK NTM M3 320 70NC 370	370	70	0.40
HK NTM M3 320 80NC 370	370	80	0.40

Pārslēgšanas punkts (°C) = temperatūras pārslēgšanas punkts

Pārslēgšanas punkts (mm) = līmeņa pārslēgšanas punkts