



Pieteikums platība

Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.

Izmantošana

kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm

kā aizsardzība augstu temperatūru diapazonā,

īpaša aizsardzībai arī pret šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām metalurģijas rūpniecībā

Īpašības

teicama noturība pret šķidrājiem metāliem, dzirkstelēm, izdedžiem, kā arī eļļas, taukiem un šķīdinātājiem

Krāsa

zilgans

Temperatūra min.

-25 °C

Temperatūra maks.

750 °C

Materiāls

Calcium silicate fibres

## Apraksts

Izolācijas audums izturīgs pret nodilumu un plīsumiem, nesatur azbestu, karsēšanas zudums apm. 2 %, pateicoties zemajam siltuma uzņemšanas līmenim

## Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø<br>mm | Ru__a garums<br>m | Unit |
|------------|-------------------|-------------------|------|
| FBS 014    | 14                | 25                | Reel |
| FBS 016    | 16                | 25                | Reel |
| FBS 018    | 18                | 25                | Reel |
| FBS 020    | 20                | 25                | Reel |
| FBS 022    | 22                | 25                | Reel |
| FBS 024    | 24                | 25                | Reel |
| FBS 025    | 25                | 25                | Reel |
| FBS 026    | 26                | 25                | Reel |
| FBS 028    | 28                | 25                | Reel |
| FBS 030    | 30                | 25                | Reel |
| FBS 032    | 32                | 25                | Reel |
| FBS 035    | 35                | 25                | Reel |
| FBS 038    | 38                | 25                | Reel |
| FBS 040    | 40                | 25                | Reel |
| FBS 042    | 42                | 25                | Reel |
| FBS 045    | 45                | 25                | Reel |
| FBS 047    | 47                | 20                | Reel |
| FBS 050    | 50                | 20                | Reel |
| FBS 055    | 55                | 20                | Reel |
| FBS 056    | 56                | 20                | Reel |
| FBS 060    | 60                | 20                | Reel |
| FBS 068    | 70                | 20                | Reel |
| FBS 080    | 80                | 25                | Reel |