

Šļūtenes ar siltuma izolāciju, silikāts, silikons



Pieteikums platība

Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.

Izmantošana

kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm

Krāsa

gluds, rūsas sarkans

Temperatūra min.

-65 °C

Temperatūra maks.

260 °C

Temperatūra

from inner diameter 6 mm to 127 mm: 1090 °C for 15-20 min. ; 1650 °C for 15-30 sec.;

from inner diameter 160 mm: max. 300 °C

Materiāls

Kalcija silikāta šķiedra

Apraksts

Nodrošina lielisku aizsardzību no šķidrājiem metāliem un metāla šļakatām.

Norādīt

internal diameter 13 mm to 127 mm: Approvals: Germanischer Lloyd, DIN 5510-2 & MSHA,

Above internal diameter 160 mm: Approval Germanischer Lloyd

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø mm | Ru__a garums m | Unit |
|------------|-------------------|-------------------|-------|
| FBSB 006 | 6 | 30 | Reel |
| FBSB 008 | 8 | 30 | Reel |
| FBSB 010 | 10 | 30 | Reel |
| FBSB 013 | 13 | 30 | Reel |
| FBSB 016 | 16 | 30 | Reel |
| FBSB 019 | 19 | 30 | Reel |
| FBSB 022 | 22 | 30 | Reel |
| FBSB 025 | 25 | 30 | Reel |
| FBSB 029 | 29 | 30 | Reel |
| FBSB 032 | 32 | 30 | Reel |
| FBSB 035 | 35 | 30 | Reel |
| FBSB 038 | 38 | 30 | Reel |
| FBSB 041 | 41 | 30 | Reel |
| FBSB 044 | 44 | 30 | Reel |
| FBSB 051 | 51 | 30 | Reel |
| FBSB 057 | 57 | 30 | Reel |
| FBSB 064 | 64 | 30 | Reel |
| FBSB 070 | 70 | 30 | Reel |
| FBSB 076 | 76 | 30 | Reel |
| FBSB 083 | 83 | 30 | Reel |
| FBSB 089 | 89 | 30 | Reel |
| FBSB 095 | 95 | 30 | Reel |
| FBSB 102 | 102 | 15 | Meter |
| FBSB 114 | 114 | 15 | Meter |
| FBSB 127 | 127 | 15 | Meter |
| FBSB 160 | 160 | 15 | Meter |
| FBSB 170 | 170 | 10 | Meter |
| FBSB 180 | 180 | 10 | Meter |
| FBSB 200 | 200 | 10 | Meter |
| FBSB 220 | 220 | 10 | Meter |
| FBSB 250 | 250 | 10 | Meter |
| FBSB 300 | 300 | 10 | Meter |

Neskatoties uz rūpīgu pārbaudi, mēs nevaram garantēt visas šajā vietnē ievietotās informācijas precizitāti.