


Šļūtenes ar siltuma izolāciju, silikāts, silikons



Pieteikums platība
 Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
 Izmantošana
 kā aizsardzība pret pieskaršanos karstām un aukstām šļūtenēm
 Krāsa
 pelēks
 Temperatūra maks.
 300 °C
 Materiāls
 Silontex yarn with a silicone cover

Apraksts

Kodols ir šļūtenu pinums no Silontex diegu tekstūras sašķeterētā veidā, sienīņu izturība aptuveni 3 mm, ārpusē ar pelēku silikona pārsegumu, praktiski nedegošs, pašdziestošs, aptuveni 50° šora cietība

Norādīt

Apstiprinājumu izsniedza "Germanischer Lloyd"

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Vienības svars metrā kg	Ru__a garums m	Unit
FBSG 010	10	0.232	25	Reel
FBSG 015	15	0.243	25	Reel
FBSG 020	20	0.323	25	Reel
FBSG 022	22	0.335	25	Reel
FBSG 025	25	0.360	25	Reel
FBSG 030	30	0.391	25	Reel
FBSG 032	32	0.430	25	Reel
FBSG 035	35	0.471	25	Reel
FBSG 040	40	0.541	25	Reel
FBSG 050	50	0.716	25	Reel
FBSG 060	60	0.860	25	Reel