



Pieteikums platība
 Liešanas, tērauda kausēšanas, stikla apstrādes, kuģu būves rūpnīcas utt.
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Apraksts

Aizsargā šļūteni no ārējā nodiluma, piemēram, no atlecošām dzirkstelēm.

Produkts

Apzīmējums	Iekšējais Ø mm	Ārējais Ø nom. mm	Min. liekuma rādiuss mm	Ru_a garums m	Unit
SGF 06	6	8.0	20	50	Reel
SGF 08	8	10.0	25	25	Reel
SGF 10	10	13.0	25	25	Reel
SGF 13	13	16.0	35	25	Reel
SGF 15	15	18.0	40	25	Reel
SGF 18	18	21.3	45	25	Reel
SGF 20	20	24.0	50	25	Reel
SGF 22	23	27.0	55	25	Reel
SGF 24	25	29.0	60	25	Reel
SGF 28	28	32.0	63	25	Reel
SGF 30	30	34.0	65	25	Reel
SGF 35	35	39.5	80	25	Reel
SGF 42	42	47.5	88	27	Reel
SGF 44	44	49.5	90	27	Reel
SGF 45	45	50.5	90	27	Reel
SGF 48	48	53.5	95	25	Reel
SGF 50	50	56.0	115	25	Reel
SGF 52	52	58.0	115	25	Reel
SGF 55	55	61.0	115	25	Reel
SGF 58	58	64.0	117	25	Reel
SGF 60	60	66.0	120	25	Reel
SGF 62	62	69.0	125	25	Reel
SGF 65	65	72.0	130	25	Reel
SGF 70	70	77.0	150	25	Reel
SGF 72	72	79.0	160	-	-
SGF 76	76	83.0	166	25	Reel
SGF 80	80	87.0	170	25	Reel