



Pieteikums platība  
 Caurules, kas kustoties ir pakļautas berzei.  
 Īpašas pazīmes  
 malas ir noapaļotas, šādi šļūtenes netiek bojātas  
 lokans .  
 noturīgs skābēs, eļļās un šķīdumos  
 satur antistatiskas piedevas  
 otrreizēji pārstrādājams  
 noturīgs pret UV starojumu  
 Krāsa  
 Melns  
 Temperatūra min.  
 -50 °C  
 Temperatūra maks.  
 100 °C  
 Materiāls  
 HD polietilēns

## Norādot

Sākot no SSK PE 66, ir pieejama pagarinājuma atvere.

## Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø nom.<br>mm | Ārējais Ø<br>mm | Sieniņu biezums<br>mm | šļūtenes ārējam Ø | Ru_a garums<br>m | Unit |
|------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|------|
| SSK PE 09  | 9.6                    | 12              | 1.2                   | 09 - 13 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 13  | 13.4                   | 16              | 1.3                   | 13 - 18 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 16  | 16.0                   | 20              | 2.0                   | 16 - 22 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 20  | 20.6                   | 25              | 2.2                   | 20 - 27 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 27  | 27.0                   | 32              | 2.5                   | 27 - 36 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 34  | 34.6                   | 40              | 2.7                   | 34 - 44 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 43  | 43.2                   | 50              | 3.4                   | 43 - 55 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 55  | 55.6                   | 63              | 3.7                   | 55 - 67 mm        | 25               | Reel |
| SSK PE 66  | 66.2                   | 75              | 4.4                   | 66 - 80 mm        | 20               | Reel |
| SSK PE 80  | 80.2                   | 90              | 4.9                   | 80 - 98 mm        | 20               | Reel |
| SSK PE 100 | 99.0                   | 110             | 5.5                   | 99 - 115 mm       | 15               | Reel |
| SSK PE 113 | 113.2                  | 125             | 5.9                   | 113 - 130 mm      | 12               | Reel |
| SSK PE 127 | 127.0                  | 140             | 6.5                   | 125 - 155 mm      | 10               | Reel |