



Pieteikums platība
Individuāla aizsardzība no eļļas strūkļas.
Iekšējā kārtā
Īpašs neilons
Krāsa
Melns
Temperatūra maks.
100 °C

Apraksts

Blīvs appinums no īpaši izturīgiem neilona pavedieniem izsmidzina bīstamo eļļas strūkļu, kas rodas, šļūtenei pārsprāgstot.

Norādīt

Īpaša nodiluma izturība, ugunsizturība.

Produkts

| Apzīmējums | Iekšējais Ø mm | Ru__a garums m | Unit |
|-------------|-------------------|-------------------|------|
| TGF ISO 17 | 17 | 50 | Reel |
| TGF ISO 20 | 20 | 50 | Reel |
| TGF ISO 23 | 23 | 50 | Reel |
| TGF ISO 25 | 25 | 50 | Reel |
| TGF ISO 27 | 27 | 50 | Reel |
| TGF ISO 31 | 31 | 50 | Reel |
| TGF ISO 33 | 33 | 50 | Reel |
| TGF ISO 36 | 36 | 50 | Reel |
| TGF ISO 40 | 40 | 50 | Reel |
| TGF ISO 44 | 44 | 50 | Reel |
| TGF ISO 47 | 47 | 50 | Reel |
| TGF ISO 53 | 53 | 50 | Reel |
| TGF ISO 55 | 55 | 50 | Reel |
| TGF ISO 60 | 60 | 50 | Reel |
| TGF ISO 66 | 66 | 50 | Reel |
| TGF ISO 73 | 73 | 50 | Reel |
| TGF ISO 93 | 93 | 50 | Reel |
| TGF ISO 112 | 112 | 50 | Reel |
| TGF ISO 127 | 127 | 50 | Reel |