



Pieteikums platība
Individuāla aizsardzība no caurules sitieniem.
Temperatūras diapazons
no -30 °C līdz +150 °C
Materiāls
Tērauds

Produkts

| Apzīmējums | mašīnu enkurpunktam Ø | šļūtenei DN | šļūtenes ārējam Ø | maks. darba spiediens bar |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------------------------------|
| STOP LOCK 45 85 | 11,5–15,5mm | 02 - 04 | 4,5–8,5mm | 630 |
| STOP LOCK 1119 | 12–20mm | 05 - 08 | 11–19mm | 450 |
| STOP LOCK 1119 UHP | 12–20mm | 06 | 11–19mm | 700 |
| STOP LOCK 1728 | 18–24mm | 10 - 12 | 17–28mm | 450 |
| STOP LOCK 2331 | 22–30mm | 16 | 23–31mm | 420 |
| STOP LOCK 2635 | 28–36mm | 19 | 26–35mm | 420 |
| STOP LOCK 3444 | 32–42mm | 25 | 34–44mm | 420 |
| STOP LOCK 4352 | 38–52mm | 31 | 43–52mm | 210 |
| STOP LOCK 5061 | 44–52mm | 38 | 50–61mm | 200 |
| STOP LOCK 6074 | 56–62mm | 51 | 60–74mm | 185 |
| STOP LOCK 4352 HP | 38–52mm | 31 | 43–52mm | 350 |
| STOP LOCK 5061 HP | 44–52mm | 38 | 50–61mm | 310 |
| STOP LOCK 6074 HP | 56–62mm | 51 | 60–74mm | 270 |
| STOP LOCK 4352 UHP | 38–52mm | 31 | 43–52mm | 500 |
| STOP LOCK 5061 UHP | 44–52mm | 38 | 50–61mm | 450 |
| STOP LOCK 6074 UHP | 56–62mm | 51 | 60–74mm | 420 |