



Blīvējuma veids 1 + 2
24° iekšējais konuss
Savienojums 1 + 2
metriskā ārējās vītnes, cilindriskās
Modelis
Pretvārsts, savienotājs
Standarts
DIN 3865
Piegādes apjoms
Iemava (bez uznavuzgriežņa un griešanas gredzena)
Materiāls
Nerūsējošais tērauds

Norādīt

Norādes par montāžu, uzstādīšanu, spiediena noslodzi un pieļaujamo ekspluatācijas temperatūru norādītas cauruļu veidgabalū tehniskajā informācijā.

Produkts

| Apzīmējums | Sākuma spiediens | Sērija | Ekspluatācijas spiediens bar | Ø d2 mm | L1 mm | L2 mm | S1 | S2 | S3 |
|-----------------|------------------|--------|------------------------------|------------|----------|----------|----|----|----|
| XRD NW 04 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 250 | 6 | 58.0 | 29.0 | 19 | 17 | 14 |
| XRD NW 06 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 250 | 8 | 59.0 | 30.0 | 24 | 22 | 17 |
| XRD NW 08 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 250 | 10 | 69.5 | 40.5 | 27 | 24 | 19 |
| XRD NW 10 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 250 | 12 | 72.5 | 43.5 | 30 | 27 | 22 |
| XRD NW 13 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 250 | 15 | 77.5 | 47.5 | 36 | 32 | 27 |
| XRD NW 16 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 160 | 18 | 83.5 | 51.5 | 41 | 38 | 32 |
| XRD NW 20 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 160 | 22 | 93.5 | 61.5 | 50 | 46 | 36 |
| XRD NW 25 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 100 | 28 | 102.5 | 69.5 | 60 | 55 | 41 |
| XRD NW 32 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 100 | 35 | 117.5 | 74.5 | 70 | 65 | 50 |
| XRD NW 40 HL VA | apm. 1 bar | L | PN 100 | 42 | 119.0 | 74.0 | 70 | 65 | 60 |
| XRD NW 03 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 400 | 6 | 63.5 | 34.5 | 19 | 17 | 17 |
| XRD NW 04 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 400 | 8 | 63.5 | 34.5 | 19 | 17 | 19 |
| XRD NW 06 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 400 | 10 | 72.5 | 40.5 | 24 | 22 | 22 |
| XRD NW 08 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 400 | 12 | 74.5 | 42.5 | 27 | 24 | 24 |
| XRD NW 10 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 315 | 14 | 82.5 | 47.5 | 32 | 27 | 27 |
| XRD NW 13 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 315 | 16 | 86.5 | 50.5 | 36 | 32 | 30 |
| XRD NW 16 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 250 | 20 | 97.5 | 54.5 | 41 | 38 | 36 |
| XRD NW 20 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 250 | 25 | 106.5 | 58.5 | 50 | 46 | 46 |
| XRD NW 25 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 250 | 30 | 122.5 | 69.5 | 60 | 55 | 50 |
| XRD NW 32 HS VA | apm. 1 bar | S | PN 250 | 38 | 136.5 | 75.5 | 70 | 65 | 60 |

Ø = cauruļu ārējais diametrs

Sērija: LL = ļoti vieglā L = vieglā S = smagā

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens