



Blīvējuma veids 1 + 2
 plakanais blīvējums ar apaļa šķērsriezuma gredzenu
 Savienojums 1 + 2
 ORFS ārējās vītnes
 Konstrukcija
 Taisna
 Modelis
 Pretvārsts, savienotājs
 Materiāls
 Tērauds
 Virsmas aizsardzība
 galvaniskais pārklājums

Produkts

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	S2
RD 04 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	9/16"-18 UNF	44.5	19	19
RD 06 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	11/16" -16 UN	53.5	22	24
RD 08 HJOF	apm. 1 bar	PN 400	13/16" -16 UN	59.5	24	27
RD 10 HJOF	apm. 1 bar	PN 315	1" -14 UNS	70.5	32	36
RD 12 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	1.3/16" -12 UN	77.5	41	46
RD 16 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	1.7/16" -12 UN	81.5	46	50
RD 20 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	1.11/16" -12 UN	91.5	60	60
RD 24 HJOF	apm. 1 bar	PN 250	2" -12 UN	98.5	65	70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums