



Blīvējuma veids 1 + 2  
74° ārējais konuss  
Savienojums 1 + 2  
UN/UNF ārējās vītnes  
Modelis  
Pretvārsts, savienotājs  
Materiāls  
Tērauds  
Virsmas aizsardzība  
galvaniskais pārklājums

## Produkts

Apzīmējums	Sākuma spiediens	Ekspluatācijas spiediens bar	G1	L1 mm	S1	S2
RD 04 HJ	apm. 1 bar	PN 350	7/16"-20 UNF	52.5	19	19
RD 06 HJ	apm. 1 bar	PN 350	9/16"-18 UNF	61.5	24	27
RD 08 HJ	apm. 1 bar	PN 315	3/4" -16 UNF	69.5	27	32
RD 10 HJ	apm. 1 bar	PN 315	7/8" -14 UNF	78.5	32	36
RD 12 HJ	apm. 1 bar	PN 250	1.1/16" -12 UN	87.5	41	46
RD 16 HJ	apm. 1 bar	PN 250	1.5/16" -12 UN	92.5	46	50
RD 20 HJ	apm. 1 bar	PN 250	1.5/8" -12 UN	105.5	60	60
RD 24 HJ	apm. 1 bar	PN 140	1.7/8" -12 UN	118.5	65	70

PN = nominālais spiediens PB = maks. ekspluatācijas spiediens

SW, S1, S2 = uzgriežņu atslēgas platums